

Ecoline MultiTop Lack Polish

Technisches Merkblatt
Januar 2020
Seite 1/1



Ecoline



- » **Renovierung und Erneuerung**
- » **pfl egt stark beanspruchte lackierte Böden**
- » **für mit Ecoline MultiTop beschichtete Oberflächen**

Eigenschaften:

Selbstverlaufende Pflegeemulsion zur schnellen Renovierung von mit *Ecoline MultiTop* lackierten Böden. Die *Ecoline MultiTop Lack Polish* glänzt leicht auf. Es bildet sich ein dünner Film, die Oberfläche wird aufgefrischt und kleine Fugen werden imprägniert. Verschmutzungen setzen sich nicht so leicht an und die Reinigung wird erleichtert.

Farbtöne:

8152Eco Matt

8153Eco Seidenmatt

Anwendungsbereiche:

Besonders für *Ecoline*-versiegelte Fußboden-Oberflächen aus Holz und Bambus. Auch für Möbel und andere Innenhölzer geeignet (lackierte Oberflächen).

Vorbereitung:

Den Boden kehren und saugen. Falls noch Restschmutz vorhanden ist, muß mit *Ecoline Wischpflege* gereinigt werden.

Bei starken Verschmutzungen oder verschlissenen Pflegeschichten mit *Ecoline Magic Cleaner* eine Grundreinigung vornehmen. Erst nach vollständigem Abtrocknen weiterarbeiten!

Falls notwendig mit grünem Pad anschleifen. Schleifstaub mit trockenem Tuch und Staubsauger gründlich entfernen.

Verarbeitung:

Vor Gebrauch gut aufschütteln, unverdünnt anwenden.

Auf dem gereinigten und trockenen Boden die *Ecoline MultiTop Lack Polish* unverdünnt mit einem feinfaserigen Wischer (*SAICOS Teleskop-Wischwiesel*) gleichmäßig satt auftragen (nicht maschinell verarbeiten).

Zu sparsamer Auftrag verhindert das gleichmäßige Verlaufen. Pfü tzen, Spritzer und Tropfen vermeiden. Die *Ecoline MultiTop Lack Polish* nur gleichmäßig verteilen - nicht polieren. Zwischen den Abschnitten darf es noch nicht angetrocknet sein. Den letzten Wisch in Richtung der Holzmaser durchführen.

Hinweise: Bei stark strapazierten Böden ist die *Ecoline MultiTop Lack Polish* unter Umständen nach einigen Monaten zu wiederholen. Parkett und Fertigböden dürfen nie über längere Zeit feucht oder gar nass sein, da sie empfindlich reagieren (Quellungen). Stark alkalische Reinigungsmittel verursachen Schäden

an der Oberfläche, verwenden Sie daher stets die empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel.

Trocknungszeiten:

Die Oberfläche kann unter günstigen Umständen schon nach ca. 30 Minuten wieder begangen werden.

Häufigkeit der Pflege: 1x im Jahr oder nach Bedarf

Beste Verarbeitungstemperatur:

Zwischen 8 °C und 25 °C.

Ergiebigkeit pro Liter:

1 Liter = ca. 100 m² / 1 Verschlusskappe für ca. 1 m²

Lagerfähigkeit:

Im verschlossenen Behälter 1 Jahr haltbar.

Das flüssige Produkt ist frostgefährdet.

Frostfrei transportieren und lagern (> 5 °C).

Sicherheitshinweise – Erste Hilfe: Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Nicht in Ess-, Trink- oder sonstige für Nahrungsmittel vorgesehene Behälter füllen.

EU-Grenzwert für Klarlacke und Lasuren (Kat. A/e): 130 g/l (2010). *SAICOS Ecoline MultiTop* enthält max. 130 g/l VOC. GISCODE: W2+.

Kennzeichnung WGK 1 nach deutscher Norm

Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für den beabsichtigten Zweck. Da sich die Anwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit befindet, liegt der Verantwortungsbereich ausschließlich beim Verarbeiter. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblattes verliert das Vorherige seine Gültigkeit.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

☎ +49 2583 3037-10

✉ info@saicos.de

www.saicos.de